

## დანართი №2

### მოთხოვნილი პროდუქციის დეტალური აღწერილობა და რაოდენობა

შესყიდვის ობიექტი	მოთხოვნილი რაოდენობა ზომის ერთეულის მიხედვით	მოთხოვნილი რაოდენობა
<p><b>უსაფრთხოების შარვალი, საზაფხულო;</b></p> <p>ა) მაღალგარჩევადობის ზოლებით აღჭურვილი (ნარინჯისფერ და ლურჯ ფერებში).</p> <p>ბ) დამზადებული უნდა იყოს ბამბის მასალისაგან. ასევე წინა და უკანა სტანდარტული ჯიბებით აღჭურვილი (უკანა ჯიბები უნდა იყოს აღჭურვილი შესაკრავებით)</p> <p>გ) ელვის შესაკრავით და შარვლის ტოტების ბოლოებში ფხრეწით აღჭურვილი.</p> <p>დ) უნდა იყოს შესაბამისობაში ISO 20471 სტანდარტის მოთხოვნებთან.</p>	<p>ზომა-42; 11-ცალი. ზომა-44; 44-ცალი. ზომა-46; 322-ცალი. ზომა-48; 841-ცალი. ზომა-50; 935-ცალი. ზომა-52; 672-ცალი. ზომა-54; 447-ცალი. ზომა-56; 283-ცალი. ზომა-58; 53-ცალი. ზომა-60; 16-ცალი. ზომა-62; 7-ცალი. ზომა-64; 6-ცალი.</p>	3631
<p><b>უსაფრთხოების საზაფხულო ჟაკეტი:</b></p> <p>ა) პროდუქტი უნდა იყოს დამზადებული ბამბის მასალისაგან.</p> <p>ბ) პროდუქტი უნდა იყოს აღჭურვილი მაღალგარჩევადობის ზოლებით (ვერტიკალური და ჰორიზონტალური).</p> <p>გ) პროდუქტის ფერი უნდა იყოს ნარინჯისფერი ან ლურჯი.</p> <p>დ) პროდუქტი უნდა იყოს აღჭურვილი ელვა შესაკრავით, და ასევე ფხრეწით.</p> <p>ე) პროდუქტის სახელოების ბოლოებზე უნდა იყოს წარმოდგენული ფხრეწის საჭირები.</p> <p>ვ) პროდუქტი უნდა იყოს აღჭურვილი გარე ჯიბეებით, მხოლოდ ჯიბეებს კი უნდა გააჩნდეთ ცუდი ამინდისაგან დამცავი სახურავი, ფხრეწის და ღილაკის შესაკრავებით აღჭურვილი.</p> <p>ზ) პროდუქტი უნდა იყოს აღჭურვილი შიდა ჯიბით (მარცხენა მხარეს). ჯიბეს უნდა გააჩნდეს ელვის ან ფხრეწის შესაკრავი.</p> <p>თ) პროდუქტი უნდა იყოს ISO 20471 სტანდარტთან აბსოლიტურ შესაბამისობაში.</p> <p>ი) პროდუქტის საყელოს შიდა მხარე უნდა იყოს აღჭურვილი 100%-იანი ბამბის ქსოვილისაგან დამზადებული ფრიცისაგან დამცავი ზედაპირით.</p>	<p>ზომა-42; 11-ცალი. ზომა-44; 44-ცალი. ზომა-46; 322-ცალი. ზომა-48; 841-ცალი. ზომა-50; 935-ცალი. ზომა-52; 672-ცალი. ზომა-54; 447-ცალი. ზომა-56; 283-ცალი. ზომა-58; 53-ცალი. ზომა-60; 16-ცალი. ზომა-62; 7-ცალი. ზომა-64; 6-ცალი.</p>	3631
<p><b>უსაფრთხოების ფეხსაცმელი (ზაფხულის):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. უნდა იყოს EN ISO 20345:2011 S3 SRA-სტანდარტთან შესაბამისობაში.</li> <li>2. დაბალყელიანი, წყალშეუღწევადი/ქარშეუღწევადი მაღალხარისხიანი მასალისაგან დამზადებული.</li> <li>3. ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების მედეგი და ასევე დაცურების</li> </ol>	<p>ზომა-36; 17-წყვილი. ზომა-37; 51-წყვილი. ზომა-38; 62-წყვილი. ზომა-39; 131-წყვილი. ზომა-40; 421-წყვილი.</p>	3723

<p>საწინააღმდეგო მასალისაგან დამზადებული, ჩხვლეტის მედეგი, ანტისტატიკური ძირით (ძლიერ გამძლე რეზინისაგან long-lasting rubber sole, that conforms to SRA).</p> <p>4. ფეხსაცმლის ძირი ასევე უნდა იყოს თერმული ზემოქმედების მედეგი მასალისაგან დამზადებული, +300 Co ტემპერატურის მედეგი.</p> <p>5. 100% პოლიამიდისაგან დამზადებული ყინვაგამძლე შიგთავსით (სუნთქვადი მასალით).</p> <p>6. ფეხსაცმლის წინა მხარე დაცული - 15 Kn-ის (1529,57 კილოგრამი) შოვის ამტანიანობის უანარით (steel toe cap) როგორც მინიმუმ.</p> <p>7. ფეხსაცმლის გარე მასალა უნდა იყოს EN ISO 20345:2011 S3 SRA-სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში.</p>	<p>ზომა-41; 625-წყვილი. ზომა-42; 1162-წყვილი. ზომა-43; 736-წყვილი. ზომა-44; 338-წყვილი. ზომა-45; 137-წყვილი. ზომა-46; 23-წყვილი. ზომა-47; 17-წყვილი. ზომა-48; 3-წყვილი.</p>	
<p><b>უსაფრთხოების კომბინიზონი, საზაფხულო;</b></p> <p>ა) მაღალგარჩევადობის ზოლებით აღჭურვილი (ნარინჯისფერ და ლურჯ ფერებში). ბ) დამზადებული ბამბის მასალისაგან. ასევე წინა და უკანა სტანდარტული ჯიბეებით აღჭურვილი (უკანა ჯიბეები უნდა იყოს აღჭურვილი შესაკრავებით) გ) ელვის შესაკრავით და შარვლის ტოტების ბოლოებში ფხრეწით აღჭურვილი. დ) უნდა იყოს შესაბამისობაში ISO 20471 სტანდარტის მოთხოვნებთან.</p>	<p>ზომა-44; 2-ცალი. ზომა-46; 16-ცალი. ზომა-48; 56-ცალი. ზომა-50; 91-ცალი. ზომა-52; 69-ცალი. ზომა-54; 44-ცალი. ზომა-56; 16-ცალი. ზომა-58; 4-ცალი. ზომა-60; 3-ცალი.</p>	301
<p><b>ხალათები, ლაბორატორიაში მომუშავე პერსონალისათვის:</b></p> <p>ხარისხიანი მასალისაგან დამზადებული. 100%-იანი აბრეშუმის ან 100% -იანი ბამბის ქსოვილისაგან დამზადებული.</p>	<p>42-2ც 46-14ც 48-30ც 50-9ც 52-23ც 54-6ც 56-3ც 58-7ც 60-6ც</p>	100