ფორმა -8

წყალმომარგებისა და წყალარინების მასალების სპეციფიკაცია.

ცხრილი-1

პოზ.	ზომები (მაშტაბში)	აღწერა	გან.	რაო.	წონა კგ.
		აგრეგატი			
1		სასმელი წყლის სატუმბი სადგური, სიხშირული მართვით 0.5ლ/წმ 40მ. 3~ 400 V / 50 Hz	ც	1	
2		სანიღვრე ტუმბო, ჩასაძირუ ტიპის, 3ლ/წმ 10მ. 1~ 220 V / 50 Hz	ც	1	
3		საცირკულაციო ტუმბო, ცხელი წყლისთვის, 0,25 ლ/წმ 6მ. 1~ 220 V / 50 Hz	ც	1	
4		ცხელი წყლის მოცულობითი ავზი500 L, ელექტრო ტენით 6KW	ც	1	
		მილები			
5	— — B1 —	მილი, ППР, სასმელი წყალი, ნ.Д-20, в.Д-16.2, e n -1.9, SDR 11	მ.	20	
6	— — B1 —	მილი, ППР, სასმელი წყალი, ნ.Д-32, в.Д-26.2, e_n-2.9, SDR 11	მ.	20	
7	— — B1 —	მილი, ППР, სასმელი წყალი, ნ.Д-40, в.Д-31.1, e_n-4,5 SDR 9.0	მ.	40	
8		მილი, ППР, ცხელი წყალი, ნ.Д-20, в.Д-16.2, e n -1.9, SDR 11	მ.	12	
9		მილი, ППР, ცხელი წყალი, ნ.Д-25, в.Д-20.4, e_n-2.3, SDR 11	მ.	20	
10		მილი, ППР, ცხელი წყალი, ნ.Д-32, в.Д-26.2, e_n-2.9, SDR 11	მ.	30	
11		მილი, ППР, ცხელი წყლის ცირკულაცია, ნ.Д-20, в.Д-16.2, e n -1.9, SDR 11	მ.	20	
12		მილი, ППР, ცხელი წყლის ცირკულაცია, ნ.Д-25, в.Д-20.4, e_n-2.3, SDR 11	მ.	30	
13	— — K3 —	კანალიზაციის სწორი მილი, PVC, D50 მმ , ნაცრისფერი.	მ.	10	
14	— — K3 —	კანალიზაციის სწორი მილი, PVC, D110 მმ , ნაცრისფერი.	მ.	18	
		ფასონური ნაწილები			
15		ტრაფი, საპირპარეშოსთვის სიფონით, დეკორატიული D50 მმ.	ც	2	
16		მუხლი 90°, კანალიზაციის მილის, PVC, D110 მმ , ნაცრისფერი.	ც	4	
17		მუხლი 45°, კანალიზაციის მილის, PVC, D110 მმ , ნაცრისფერი.	ც	3	
18		სამკაპი 90° კანალიზაციის მილის, PVC, D110x110 მმ , ნაცრისფერი.	ც	3	
19		სამკაპი 45° კანალიზაციის მილის, PVC, D110x110 მმ , ნაცრისფერი.	ც	5	
20		სამკაპი 45° კანალიზაციის მილის, PVC, D110x50 მმ , ნაცრისფერი.	ც	5	
21		მუხლი 90°, კანალიზაციის მილის, PVC, D50 მმ , ნაცრისფერი.	ც	5	
22		მუხლი 45°, კანალიზაციის მილის, PVC, D50 მმ , ნაცრისფერი.	ც	4	

ცხრილი-2

პოზ.	ზომები (მაშტაბში)	აღწერა	გან.	რაო.	წონა კგ.
23		გადამყვანი, კანალიზაციის მილის, PP-R, D50x110 მმ.	ც	2	
24		მუხლი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D20 მმ.	ც	8	
25		მუხლი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D32 მმ.	ც	1	
26		მუხლი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D40 მმ.	ც	3	
27		სამკაპი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D32 მმ.	ც	2	
28		სამკაპი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D40 მმ.	ც	2	
29		სამკაპი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D32x20 მმ.	ც	7	
30		სამკაპი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D40x32 მმ.	ც	1	
31		გადამყვანი, ცივი წყლის მილის, PP-R, D32x20 მმ.	ც	2	
32		გადამყვანი, ცივი წყლის მილის, PP-R, D40x32 მმ.	ც	1	
33		მუხლი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D20 მმ.	ც	8	
34		მუხლი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D25 მმ.	ც	2	
35		მუხლი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D32 მმ.	ც	1	
36		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D20 მმ.	ც	1	
37		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D25 მმ.	ც	1	
38		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D32 მმ.	ც	2	
39		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D25x20 მმ.	ც	4	
40		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D32x25 მმ.	ც	1	
41		გადამყვანი, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D25x20 მმ.	ც	1	

ცხრილი-3

პოზ.	ზომები (მაშტაბში)	აღწერა	გან.	რაო.	წონა კგ.
42		გადამყვანი, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D32x25 მმ.	ც	1	
43		მუხლი 90°, ცხელი წყლის ცირკულაციის მილის, PP-R, D20 მმ.	ც	2	
44		მუხლი 90°, ცხელი წყლის ცირკულაციის მილის, PP-R, D25 მმ.	ც	1	
45		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის ცირკულაციის მილის, PP-R, D25 მმ.	ც	2	
46		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის ცირკულაციის მილის, PP-R, D25x20 მმ.	ც	1	
47		გადამყვანი, ცხელი წყლის ცირკულაციის მილის, PP-R, D25x20 მმ.	ც	1	

შეთანხმებულია

ნაწილი ВК

ხელმოწერა და თარიღი

ნომერი

ELEMENT CONSTRUCTION

წყალმომარაგება წყალარინების ნაწილი, ВК

სასაწყობე შენობა

ცვლ.	რაოდ.	ცვლ.	რაოდ.	ხელმო.	თარ.
შეადგინა					
ვ.პეოჯუნას					2022-11-01
ი.კაპანაძე					

წყალმომარაგება წყალარინების ნაწილი, +0 სართული ფორმა 8	სტადია	გვერდი	გვ.რაოდ.
	პ	3	4
მასშტაბი 1:100	SAXON MANAGEMENT SERVICES შპს SAXON MANAGEMENT SERVICES 9, ვანო მიდელაურის ქუჩა, თბილისი ელ.ფოსტა: info@saxonms.com		

ფორმატი A3 ნომერი #N INEX-DSG-BK-(+0 სართული)