












დასახელება	ტექ მოწოდებები/აღწერა	სურათი	რ-ბა	შესყიდვის ფასი GEL დღგ-ს ჩათვლით	ჯამური ღირებულება GEL დღგ-ს ჩათვლით
სიმაღლეზე სამუშაო ექვსწერტილიანი დამცავი ქაშარი სრული ღვედი	სიმაღლეზე სამუშაო ქაშარი ( ენჭურის ტიპის). აღჭურვილი წელის ქაშრით, ასევე მუხამუხუტებზე (დარბაზებზე) მხრებზე კომფორტული სამუშაოებისთვის, ჩაღობის ფუნქციით, გაბმულობა 100 კგ, უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმუმ ერთს ჩამოთვლილ სტანდარტთან: EN 1497, EN 358, EN 361		144		0
თოკი თავისი ორი კარაბინით	სიმაღლეზე სამუშაო თოკი, სიგრძე არანაკლებ 2 მ, აღჭურვილი კარაბინით და კაუჩით, ზომის რეგულირების საშუალება. უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმუმ ერთს ჩამოთვლილ სტანდარტთან: EN 354, EN 358		146		0
დამზღვევი თოკი ერთი კარაბინით (ბლოკფორი)	სიმაღლეზე სამუშაო თოკი 2 მეტრია, აღჭურვილია კარაბინებით, აქვს ზომის დასარეგულირებელი, მაქსიმალური გაბმულობა 100 კგ, უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმუმ ერთს ჩამოთვლილ სტანდარტთან: EN 358		155		0
ჩაფხუტი სანიკაპით	ჩაფხუტი მარგველირებული და სანიკაპით, მისი დამზადებული უნდ იყოს ABS-ის მასალით, შიდა ნაწილი, რომლითაც თავს ერგებს პოლიამიდით. მარგველირებულია სისტემით: გარშემოწერილობა 53-63 სმ, უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმუმ ერთს ჩამოთვლილ სტანდარტთან: EN 397, EN 50365		78		0
დამალედიანი დამცავი ფეხსაცმელი	საზაფხულო, წებულის ტყევის ტყევის დამალედიანი ფეხსაცმელი სანდალი, მეტალით დამალული ცხვირით, ანტისტატიკური, მდგრადი ზეობისა და მკვეთის მიმართ, ორმაგი სიმკვრივის პოლიურეთანით დამზადებული ძირი, სრიალმდევი კერამიკის და მეტალის საფარზე. ფეხსაცმელს აქვს ენერგიის შთანთქმელი ქსელი და ამრეკლი ზოლები ორივე მხარეს. უნდა აკმაყოფილებდეს სტანდარტს EN ISO 20345		152		0
მაღალედიანი დამცავი ფეხსაცმელი	ტყევის მაღალედიანი ფეხსაცმელი ზამთრის, კოჭამდე სიმაღლის, მეტალის დამცავი ცხვირით. მეტალის დამცავი ცხვირი და ძირის ნაწილი უნდა იცავდეს დასაქმებულს მხელურისა და მძიმე ობიექტებზე დამბიჯებისას. მდგრადი ზეობისა და მაღალი ტემპერატურისადმი. უნდა აკმაყოფილებდეს სტანდარტს EN ISO 20345		121		0
ხელსაწყოების საკიდი თოკი	პოლიესტერის ელასტიკური ხელსაწყოების საკიდი თოკი სიმაღლეზე მომუშავე პერსონალისთვის. აღჭურვილია ალუმინის კარაბინით. სიგრძე: 89-107 სმ. სიგანე: 20 მმ.		155		0
დამცავი ხელთათმანი	პოლიამიდის მუხამუხუტური ხელთათმანი აკრილის სარქულით და პოლიეთილენის ქლორიდის დამგრადი, წყალ აშხებელი, კარგი მოქცევითა და მოქალოებით, უნდა გააჩნდეს ანტიბაქტერიული დამუხუცება. ხელთათმანი უნდა გამოიყენებოდეს ცივ გარემოში სამუშაოდ. უნდა აკმაყოფილებდეს სტანდარტს EN 388, EN 420		149		0
დამცავი სათვალე	დამცავი სათვალე პოლიკარბონატის ლინზით, უნდა იცავდეს ულტრაიისფერი სხივებისაგან, არ იორთულებოდეს და იყოს გაკაწვრამდედი. უნდა აკმაყოფილებდეს სტანდარტს: EN 166, EN 170		113		0
თასმა ანკერი	პოლიესტერის თასმა ანკერი, თავსა და ბოლოში თითო-თითო ფოლადის რგოლით. სიგანე: 44 მმ. სიგრძე: 1 მ. მედეგობა: 10 kN, 3 წუთის განმავლობაში. წონა: 200-400 გრ.		155		0
სტატიკური დამზღვევი თოკი 5 მ	პოლიამიდის გრებილი სტატიკური თოკი ფოლადის ორი კარაბინით. სიგრძე: არანაკლებ 3 მ. უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმუმ ერთს ჩამოთვლილ სტანდარტთან: EN 354		155		0
					0