დასახელება	DB-G
დადგმული აქტიური სიმძლავრე კვტ	329.15
მოთხოვნილი აქტიური სიმძლავრე კვტ	287.65
მოთხოვნილი დენი ა	486
მკვებავი კაბელი	N2XH FE180 E90 4X240
ამომრთველი ავტომატი	MCCB 630 A/15 KA

დანიშნულება	ჯგუფი	ფაზების რაოდენობა	ქსელის ძაბვა	ძაბვა 3	კაბელის იზოლაციის ნაირსახეობა	დადგმული აქტიური სიმძლავრე კვტ	cosφ	tgφ	sinφ	დადგმული დენი ა	ფაზა სფარდობილი დენი ა	დადგმული დენი ა	ეფექტურობის კოეფიციენტი	აქტიური სიმძლავრე მოთხოვნილი	ფაზა სფარდობილი სიმძლავრე	ფაზა სფარდობილი სიმძლავრე მოთხოვნილი	მოთხოვნილი დენი ა	ზესაფრთხილო ოდენობა მ/მ	კაბელის წინაღობა ომი	რეაქტიული წინაღობა მ*ომ/მ	კაბელის განივკვეთი	კაბელის სიგრძე მ	კოეფიციენტი	ბაზის ვარდნა ელექტრულ 3	ბაზის ვარდნა პროცენტებში %	ავტომატური ამოქმედების ნომინალი
ელ.გამანაწილებელი კარადაFDB-ROOF	QF-0	3	1.73	380	N2XH FE180 E90	18	0.9	0.48	0.44	20.00	7.85	30.4	0	0	0.00	0.00	0	0.0225	0.06	0.08	10	25	1	1.5648	0.412	50
ელ.გამანაწილებელი კარადა FPS	QF-0'1	3	1.73	380	N2XH FE180 E90	23.5	0.9	0.48	0.44	26.11	10.24	39.7	0	0	0.00	0.00	0	0.0225	0.06	0.08	16	41	1	2.1153	0.557	63
ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-HVAC	QF-1	3	1.73	380	N2XH	151	0.9	0.48	0.44	167.78	65.82	254.9	1	151	65.82	167.78	255	0.0225	0.01	0.08	120	50	1	2.5953	0.683	250
UPSის ელ.მომარაგება	QF-2	3	1.73	380	N2XH	65	0.9	0.48	0.44	72.22	28.33	109.7	1	65	28.33	72.22	110	0.0225	0.03	0.08	35	50	1	3.3657	0.886	125
ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-G2	QF-3	3	1.73	380	N2XH	32	0.9	0.48	0.44	35.56	13.95	54.0	1	32	13.95	35.56	54	0.0225	0.07	0.08	16	50	1	3.5127	0.924	63
0 სართულის N05 როზეტების ელ.მომარაგება	QF-4	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.40	0.08	2.5	44	2	0.7231	0.329	16
0 სართულის N09 როზეტების ელ.მომარაგება	QF-5	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.41	0.08	2.5	46	2	0.756	0.344	16
0 სართულის N01 როზეტების ელ.მომარაგება	QF-6	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.49	0.08	2.5	54	2	0.8874	0.403	16
0 სართულის ტექ ოთახის ელ.მომარაგება	QF-7	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.53	0.08	2.5	59	2	0.9696	0.441	16
1 სართულის N17 როზეტების ელ.მომარაგება	QF-8	1	1.00	220	N2XH	1.5	0.9	0.48	0.44	1.67	0.65	7.6	1	1.5	0.65	1.67	8	0.0225	0.50	0.08	2.5	55	2	6.7791	3.081	16
1 სართული N17 ოთახის როზეტი	QF-9	1	1.00	220	N2XH	2	0.9	0.48	0.44	2.22	0.87	10.1	1	2	0.87	2.22	10	0.0225	0.46	0.08	2.5	51	2	8.3814	3.810	16
1 სართული N28 ოთახის თერმექსის ელ.მომარაგება	QF-10	1	1.00	220	N2XH	1.5	0.9	0.48	0.44	1.67	0.65	7.6	1	1.5	0.65	1.67	8	0.0225	0.43	0.08	2.5	48	2	5.9163	2.689	16

1 სართული N28 ოთახის როზეტი	QF-11	1	1.00	220	N2XH	2	0.9	0.48	0.44	2.22	0.87	10.1	1	2	0.87	2.22	10	0.0225	0.41	0.08	2.5	46	2	7.5597	3.436	16
1 სართული N28 ოთახის როზეტი	QF-12	1	1.00	220	N2XH	2	0.9	0.48	0.44	2.22	0.87	10.1	1	2	0.87	2.22	10	0.0225	0.40	0.08	2.5	44	2	7.231	3.287	16
1 სართული N28 ოთახის როზეტი	QF-13	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.38	0.08	2.5	42	2	0.6902	0.314	16
1 სართული N25 ოთახის როზეტი	QF-14	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.43	0.08	2.5	48	2	0.7888	0.359	16
1 სართული N25 ოთახის თერმექსის ელ.მომარაგება	QF-15	1	1.00	220	N2XH	1.5	0.9	0.48	0.44	1.67	0.65	7.6	1	1.5	0.65	1.67	8	0.0225	0.44	0.08	2.5	49	2	6.0395	2.745	16
1 სართული N26 ოთახის როზეტი	QF-16	1	1.00	220	N2XH	2	0.9	0.48	0.44	2.22	0.87	10.1	1	2	0.87	2.22	10	0.0225	0.40	0.08	2.5	44	2	7.231	3.287	16
1 სართული N27 ოთახის როზეტი	QF-17	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.37	0.08	2.5	41	2	0.6738	0.306	16
1 სართული N31 ოთახის როზეტი	QF-18	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.32	0.08	2.5	36	2	0.5916	0.269	16
1 სართული N29 ოთახის როზეტი	QF-19	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	0.38	0.08	2.5	42	2	1.3805	0.627	16
1 სართული N30 ოთახის როზეტი	QF-20	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.29	0.08	2.5	32	2	0.5259	0.239	16
1 სართული N37 ოთახის როზეტი	QF-21	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.43	0.08	2.5	48	2	0.7888	0.359	16
1 სართული N35 ოთახის როზეტი	QF-22	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.44	0.08	2.5	49	2	1.8119	0.824	16
1 სართული N41 ოთახის როზეტი	QF-23	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.59	0.08	2.5	66	2	1.0846	0.493	16
1 სართული N44 ოთახის როზეტი	QF-24	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.68	0.08	2.5	76	2	1.249	0.568	16
1 სართული N15 ოთახის როზეტი	QF-25	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.41	0.08	2.5	46	2	1.7009	0.773	16
1 სართული N11 ოთახის როზეტი	QF-26	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.44	0.08	2.5	49	2	0.8053	0.366	16
1 სართული N13 ოთახის როზეტი	QF-27	1	1.00	220	N2XH	0.8	0.9	0.48	0.44	0.89	0.35	4.0	1	0.8	0.35	0.89	4	0.0225	0.37	0.08	2.5	41	2	2.6952	1.225	16
1 სართული N12 ოთახის როზეტი	QF-28	1	1.00	220	N2XH	0.8	0.9	0.48	0.44	0.89	0.35	4.0	1	0.8	0.35	0.89	4	0.0225	0.48	0.08	2.5	53	2	3.484	1.584	16
1 სართული N10 ოთახის როზეტი	QF-29	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	0.50	0.08	2.5	56	2	1.8406	0.837	16

1 სართული N34 ოთახის როზეტი	QF-30	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	0.48	0.08	2.5	53	2	1.742	0.792	16
1 სართული N09 ოთახის როზეტი	QF-31	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.48	0.08	2.5	53	2	0.871	0.396	16
1 სართული N08 ოთახის როზეტი	QF-32	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.50	0.08	2.5	56	2	0.9203	0.418	16
1 სართული N03 ოთახის როზეტი	QF-33	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.81	0.08	2.5	90	2	7.3953	3.362	16
1 სართული N03 ოთახის როზეტი	QF-34	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.66	0.08	2.5	73	2	2.6993	1.227	16
1 სართული ელ.კარების ელ.მომარაგება	QF-35	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.64	0.08	2.5	71	2	2.917	1.326	16
1 სართული ელ.კარების ელ.მომარაგება	QF-36	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.68	0.08	2.5	76	2	3.1225	1.419	16
0 სართული პაკინგის მანქანის ელ.დამტენი	QF-37	3	1.73	380	N2XH	9	0.9	0.48	0.44	10.00	3.92	15.2	1	9	3.92	10.00	15	0.0225	0.28	0.08	4	50	1	3.8723	1.019	25
0 სართული პაკინგის მანქანის ელ.დამტენი	QF-38	3	1.73	380	N2XH	9	0.9	0.48	0.44	10.00	3.92	15.2	1	9	3.92	10.00	15	0.0225	0.28	0.08	4	50	1	3.8723	1.019	25