დასახელება	DB-UPS
დადგმული აქტიური სიმძლავრე კვტ	64.874
მოთხოვნილი აქტიური სიმძლავრე კვტ	64.874
მოთხოვნილი დენი ა	110
მკვებავი კაბელი	N2XH 5X35
ამომრთველი ავტომატი	MCCB / 125A / 6KA

დანიშნულება	კვლეი	ფაზების რაოდენობა	ქსელის ძაბვა	ძაბვა 3	კაბელის იზოლაციის ნაირსახეობა	დადგმული აქტიური სიმძლავრე კვტ	cosφ	tgφ	sinφ	დადგმული სრული სიმძლავრე კვა	ფაზა სფაზოვანი ობსაზღვრული ობ	დადგმული დენი ა	ერთდროულობის კოეფიციენტი	ტვირთვადობა აქტიური სიმძლავრეზე	ტვირთვადობა რეაქტიული სიმძლავრეზე	ტვირთვადობა სრული სიმძლავრეზე	მოთხოვნილი დენი ა	მასალის წინაღობა ომი*მმ2/მ	კაბელის წინაღობა ომი	წინაღობა მ*ომ/მ	რეაქტიული წინაღობა	კაბელის განივკვეთი	კაბელის სიგრძე მ	კოეფიციენტი	ძაბვის ვარდნა ფაზებში %	ძაბვის ვარდნა ვრიცენტებში %	ავტომატური ამოფთხვევის დროებითი
ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-UPS2	QF-0	3	1.73	380	N2XH	19	0.9	0.48	0.44	21.11	8.28	32.1	1	19	8.28	21.11	32	0.0225	0.11	0.08	10	50	1	3.3035	0.869	50
სახანძრო პანელის ელ.მომარაგება	QF-1	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.63	0.08	2.5	70	2	2.876	1.307	16
1 სართულის N32 ოთახის როზეტები	QF-2	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.40	0.08	2.5	44	2	1.627	0.740	16
1 სართულის N33 ოთახის როზეტები	QF-3	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.42	0.08	2.5	47	2	1.7379	0.790	16
1 სართული N38 ოთახის ვალურის ტაბლოს პირდაპირი	QF-4	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.42	0.08	2.5	47	2	1.7379	0.790	16
1 სართული N38 ოთახის ვალურის ტაბლოს პირდაპირი	QF-5	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.44	0.08	2.5	49	2	1.8119	0.824	16
1 სართული N38 ოთახის როზეტები	QF-6	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.67	0.08	2.5	74	2	6.0806	2.764	16
1 სართული N39 ოთახის როზეტები	QF-7	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.76	0.08	2.5	84	2	6.9023	3.137	16
1 სართული N39 ოთახის როზეტები	QF-8	1	1.00	220	N2XH	1.25	0.9	0.48	0.44	1.39	0.54	6.3	1	1.25	0.54	1.39	6	0.0225	0.78	0.08	2.5	87	2	8.936	4.062	16
1 სართული N40 ოთახის როზეტები	QF-9	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.66	0.08	2.5	73	2	2.6993	1.227	16
1 სართული N45 ოთახის როზეტები	QF-10	1	1.00	220	N2XH	0.75	0.9	0.48	0.44	0.83	0.33	3.8	1	0.75	0.33	0.83	4	0.0225	0.68	0.08	2.5	75	2	4.6221	2.101	16
1 სართული N45 ოთახის როზეტები	QF-11	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.68	0.08	2.5	76	2	3.1225	1.419	16

1 სართული N45 ოთახის როზეტები	QF-12	1	1.00	220	N2XH	0.75	0.9	0.48	0.44	0.83	0.33	3.8	1	0.75	0.33	0.83	4	0.0225	0.77	0.08	2.5	85	2	5.2384	2.381	16
1 სართული N45 ოთახის როზეტები	QF-13	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.74	0.08	2.5	82	2	3.369	1.531	16
1 სართული N45 ოთახის როზეტები	QF-14	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.66	0.08	2.5	73	2	2.9992	1.363	16
1 სართული N44 ოთახის როზეტები	QF-15	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.87	0.08	2.5	97	2	7.9705	3.623	16
1 სართული N44 ოთახის როზეტები	QF-16	1	1.00	220	N2XH	1.25	0.9	0.48	0.44	1.39	0.54	6.3	1	1.25	0.54	1.39	6	0.0225	0.89	0.08	2.5	99	2	10.169	4.622	16
1 სართული N44 ოთახის როზეტები	QF-17	1	1.00	220	N2XH	1.25	0.9	0.48	0.44	1.39	0.54	6.3	1	1.25	0.54	1.39	6	0.0225	0.92	0.08	2.5	102	2	10.477	4.762	16
1 სართული N11 ოთახის როზეტები	QF-18	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.68	0.08	2.5	75	2	6.1628	2.801	16
1 სართული N11 ოთახის როზეტები	QF-19	1	1.00	220	N2XH	1.25	0.9	0.48	0.44	1.39	0.54	6.3	1	1.25	0.54	1.39	6	0.0225	0.65	0.08	2.5	72	2	7.3953	3.362	16
1 სართული N11 ოთახის როზეტები	QF-20	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.67	0.08	2.5	74	2	6.0806	2.764	16
1 სართული N34 ოთახის როზეტები	QF-21	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.54	0.08	2.5	60	2	4.9302	2.241	16
1 სართული N34 ოთახის როზეტები	QF-22	1	1.00	220	N2XH	1.25	0.9	0.48	0.44	1.39	0.54	6.3	1	1.25	0.54	1.39	6	0.0225	0.57	0.08	2.5	63	2	6.4709	2.941	16
1 სართული N09 ოთახის როზეტები	QF-23	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.66	0.08	2.5	73	2	5.9984	2.727	16
1 სართული N08 ოთახის როზეტები	QF-24	1	1.00	220	N2XH	1.25	0.9	0.48	0.44	1.39	0.54	6.3	1	1.25	0.54	1.39	6	0.0225	0.77	0.08	2.5	85	2	8.7306	3.968	16
1 სართული N07 ოთახის როზეტები	QF-25	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.52	0.08	2.5	58	2	2.1446	0.975	16
1 სართული N06 ოთახის როზეტები	QF-26	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.53	0.08	2.5	59	2	2.1816	0.992	16
1 სართული N05 ოთახის როზეტები	QF-27	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.56	0.08	2.5	62	2	2.2926	1.042	16
1 სართული N04 ოთახის როზეტები	QF-28	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.59	0.08	2.5	65	2	2.4035	1.092	16
1 სართული N35 ოთახის როზეტები	QF-29	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.63	0.08	2.5	70	2	5.7519	2.615	16
1 სართული N03 ოთახის როზეტები	QF-30	1	1.00	220	N2XH	1.5	0.9	0.48	0.44	1.67	0.65	7.6	1	1.5	0.65	1.67	8	0.0225	0.99	0.08	2.5	110	2	13.558	6.163	16

1 სართული N03 ოთახის როზეტები	QF-31	1	1.00	220	N2XH	1.5	0.9	0.48	0.44	1.67	0.65	7.6	1	1.5	0.65	1.67	8	0.0225	1.04	0.08	2.5	115	2	14.174	6.443	16
1 სართული N03 ოთახის როზეტები	QF-32	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.72	0.08	2.5	80	2	2.9581	1.345	16
1 სართული N02 ოთახის როზეტები	QF-33	1	1.00	220	N2XH	0.25	0.9	0.48	0.44	0.28	0.11	1.3	1	0.25	0.11	0.28	1	0.0225	0.57	0.08	2.5	63	2	1.2942	0.588	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-34	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.60	0.08	2.5	67	2	5.5054	2.502	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-35	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.61	0.08	2.5	68	2	5.5876	2.540	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-36	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.70	0.08	2.5	78	2	6.4093	2.913	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-37	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.59	0.08	2.5	66	2	5.4232	2.465	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-38	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.74	0.08	2.5	82	2	6.738	3.063	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-39	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.76	0.08	2.5	84	2	6.9023	3.137	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-40	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.78	0.08	2.5	87	2	7.1488	3.249	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-41	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.63	0.08	2.5	70	2	5.7519	2.615	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-42	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.66	0.08	2.5	73	2	5.9984	2.727	16
რეკის ელ.მომარაგება	QF-43	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.45	0.08	2.5	50	2	2.0543	0.934	16
რეზერვი	QF-44	1	1.00	220	N2XH	0	0.9	0.48	0.44	0.00	0.00	0.0	1	0	0.00	0.00	0	0.0225	0.00	0.08	2.5	0	2	0	0.000	16
რეზერვი	QF-45	1	1.00	220	N2XH	0	0.9	0.48	0.44	0.00	0.00	0.0	1	0	0.00	0.00	0	0.0225	0.00	0.08	2.5	0	2	0	0.000	16
0, 1 და 2 სართულების ექსიტების ელ.მომარაგება	QF-46	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	2.25	0.08	1.5	150	2	8.203	3.729	10
0 სართული N05 ოთახის განათება	QF-47	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.28	0.08	1.5	85	2	1.1621	0.528	10
0 სართული N09 ოთახის განათება	QF-48	1	1.00	220	N2XH	0.24	0.9	0.48	0.44	0.27	0.10	1.2	1	0.24	0.10	0.27	1	0.0225	1.02	0.08	1.5	68	2	2.2312	1.014	10
0 სართული N01 ოთახის განათება	QF-49	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.10	0.08	1.5	73	2	0.998	0.454	10

0 სართული კიბის უჯრედის და ტამბურის განათება	QF-50	1	1.00	220	N2XH	0.18	0.9	0.48	0.44	0.20	0.08	0.9	1	0.18	0.08	0.20	1	0.0225	0.98	0.08	1.5	65	2	1.5996	0.727	10
0 სართული სავალი ნაწილის განათება	QF-51	1	1.00	220	N2XH	0.43	0.9	0.48	0.44	0.48	0.19	2.2	1	0.43	0.19	0.48	2	0.0225	1.97	0.08	1.5	131	2	7.7012	3.501	10
0 სართული სავალი ნაწილის განათება	QF-52	1	1.00	220	N2XH	0.43	0.9	0.48	0.44	0.48	0.19	2.2	1	0.43	0.19	0.48	2	0.0225	2.04	0.08	1.5	136	2	7.9951	3.634	10
0 სართული პარკინგის განათება	QF-53	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	3.00	0.08	1.5	200	2	13.672	6.214	10
რეზერვი	QF-54	1	1.00	220	N2XH	0	0.9	0.48	0.44	0.00	0.00	0.0	1	0	0.00	0.00	0	0.0225	0.00	0.08	1.5	0	2	0	0.000	10
რეზერვი	QF-55	1	1.00	220	N2XH	0	0.9	0.48	0.44	0.00	0.00	0.0	1	0	0.00	0.00	0	0.0225	0.00	0.08	1.5	0	2	0	0.000	10
1 სართული N17 ოთახის განათება	QF-56	1	1.00	220	N2XH	0.08	0.9	0.48	0.44	0.09	0.03	0.4	1	0.08	0.03	0.09	0	0.0225	1.05	0.08	1.5	70	2	0.7656	0.348	10
1 სართულის N28 ოთახის განათება	QF-57	1	1.00	220	N2XH	0.22	0.9	0.48	0.44	0.24	0.10	1.1	1	0.22	0.10	0.24	1	0.0225	1.49	0.08	1.5	99	2	2.9777	1.353	10
1 სართულის N27 N28 ოთახის განათება	QF-58	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	0.78	0.08	1.5	52	2	0.7109	0.323	10
1 სართულის N29 N30 N31 და ოთახის განათება	QF-59	1	1.00	220	N2XH	0.24	0.9	0.48	0.44	0.27	0.10	1.2	1	0.24	0.10	0.27	1	0.0225	1.11	0.08	1.5	74	2	2.4281	1.104	10
1 სართულის N32 ოთახის განათება	QF-60	1	1.00	220	N2XH	0.05	0.9	0.48	0.44	0.06	0.02	0.3	1	0.05	0.02	0.06	0	0.0225	0.75	0.08	1.5	50	2	0.3418	0.155	10
1 სართულის N33 ოთახის განათება	QF-61	1	1.00	220	N2XH	0.05	0.9	0.48	0.44	0.06	0.02	0.3	1	0.05	0.02	0.06	0	0.0225	0.81	0.08	1.5	54	2	0.3691	0.168	10
1 სართულის N36 N37 და N38 ოთახის განათება	QF-62	1	1.00	220	N2XH	0.144	0.9	0.48	0.44	0.16	0.06	0.7	1	0.144	0.06	0.16	1	0.0225	1.52	0.08	1.5	101	2	1.9884	0.904	10
1 სართულის N11 ოთახის განათება	QF-63	1	1.00	220	N2XH	0.26	0.9	0.48	0.44	0.29	0.11	1.3	1	0.26	0.11	0.29	1	0.0225	1.50	0.08	1.5	100	2	3.5546	1.616	10
1 სართულის N10 ოთახის განათება	QF-64	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.20	0.08	1.5	80	2	1.3125	0.597	10
1 სართულის N12და N13 ოთახის განათება	QF-65	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.08	0.08	1.5	72	2	0.9844	0.447	10
1 სართულის N10 ოთახის განათება	QF-66	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.02	0.08	1.5	68	2	1.1156	0.507	10
1 სართულის N09 ოთახის განათება	QF-67	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.16	0.08	1.5	77	2	1.0527	0.479	10
1 სართულის N08 ოთახის განათება	QF-68	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.22	0.08	1.5	81	2	1.1074	0.503	10

1 სართულის N07 N06 N05 M04 ოთახის განათება	QF-69	1	1.00	220	N2XH	0.29	0.9	0.48	0.44	0.32	0.13	1.5	1	0.29	0.13	0.32	1	0.0225	2.13	0.08	1.5	142	2	5.63	2.559	10
1 სართულის N39 N40 ოთახის განათება	QF-70	1	1.00	220	N2XH	0.3	0.9	0.48	0.44	0.33	0.13	1.5	1	0.3	0.13	0.33	2	0.0225	1.59	0.08	1.5	106	2	4.3476	1.976	10
1 სართულის N44 ოთახის განათება	QF-71	1	1.00	220	N2XH	0.24	0.9	0.48	0.44	0.27	0.10	1.2	1	0.24	0.10	0.27	1	0.0225	2.06	0.08	1.5	137	2	4.4952	2.043	10
1 სართულის N15 ოთახის განათება	QF-72	1	1.00	220	N2XH	0.25	0.9	0.48	0.44	0.28	0.11	1.3	1	0.25	0.11	0.28	1	0.0225	1.50	0.08	1.5	100	2	3.4179	1.554	10
1 სართულის N35 ოთახის განათება	QF-73	1	1.00	220	N2XH	0.34	0.9	0.48	0.44	0.38	0.15	1.7	1	0.34	0.15	0.38	2	0.0225	1.88	0.08	1.5	125	2	5.8104	2.641	10
1 სართულის N35 ოთახის განათება	QF-74	1	1.00	220	N2XH	0.65	0.9	0.48	0.44	0.72	0.28	3.3	1	0.65	0.28	0.72	3	0.0225	1.71	0.08	1.5	114	2	10.131	4.605	10
1 სართულის N03 ოთახის განათება	QF-75	1	1.00	220	N2XH	0.7	0.9	0.48	0.44	0.78	0.31	3.5	1	0.7	0.31	0.78	4	0.0225	2.57	0.08	1.5	171	2	16.365	7.439	10
1 სართულის N02 ოთახის განათება	QF-76	1	1.00	220	N2XH	0.37	0.9	0.48	0.44	0.41	0.16	1.9	1	0.37	0.16	0.41	2	0.0225	2.36	0.08	1.5	157	2	7.9418	3.610	10
1 სართულის N45 ოთახის განათება	QF-77	1	1.00	220	N2XH	0.6	0.9	0.48	0.44	0.67	0.26	3.0	1	0.6	0.26	0.67	3	0.0225	2.36	0.08	1.5	157	2	12.879	5.854	10
1 სართულის N02 ოთახის განათება	QF-78	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	1.47	0.08	1.5	98	2	5.3593	2.436	10
1 სართულის N35 N41 ოთახის განათება	QF-79	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	1.80	0.08	1.5	120	2	3.2812	1.491	10
პერიმეტრების განათება	QF-80	1	1.00	220	N2XH	0.72	0.9	0.48	0.44	0.80	0.31	3.6	1	0.72	0.31	0.80	4	0.0225	2.72	0.08	1.5	181	2	17.817	8.099	10
პერიმეტრების განათება	QF-81	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	2.43	0.08	1.5	162	2	11.074	5.034	10