

ზამთრის სპეც.ტანსაცმლის ტექნიკური დახასიათება

ზოგადი დაბინძურებისგან დამცავი ქურთუკი (დათბილული):

მასალა-ბამბაპოლიეთერული ქსოვილი, ბამბის შემცველობა არანაკლებ 33%, ქსოვილის სიმჭიდროვე-არანაკლებ 250გ/მ². ქსოვილის დამუშავება-ზეთ-წყალუკუმდეები ზედაპირი, 50% მჟავების გამძლე. ქსოვილის მდგრადობა რეცხვის დროს-5.0 კლასი ISO 105-CO6C2S(13)-მიხედვით. ქურთუკი შეკერილია ლურჯ ფერებში, ზედა ნაწილის ბოლოში დაკერებულია 3სმ. მანათობელი, ზედა ნაწილზე წინ დაკერებული აქვს ორი ჯიბე, მარცხენა ჯიბეზე მიკრული აქვს გამჭვირვალე პლასტიკი ბეიჯის ჩასადებად, ქვედა ნაწილში აქვს ორი ჯიბე, აქვს ორი შიდა ჯიბე, იკვრება ელვით და ფხრიწით. მკლავების ბოლოში აქვს მანჟეტები, ქურთუკი ბოლოვდება ან მანჟეტებით ან ღილის შესაკრავით. ქურთუკის ზურგზე მტკვრის ნაწილში - მტკვარი ენერჯი-ს ლოგოთი, ხოლო საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის ნაწილში - GIEC -ის ლოგოთი.

დათბილული მამაკაცის სამუშაო შარვალი:

მასალა-მასალა-ბამბაპოლიეთერული ქსოვილი, ბამბის შემცველობა არანაკლებ 33%, ქსოვილის სიმჭიდროვე-არანაკლებ 250გ/მ². შარვალი სწორი, ჩაშვებული, წინა ნაწილზე დახრილი ჯიბეები. შუა წვივზე შარვალს ტოტის გარშემო მიკერებული აქვს 3სმ. სიგანის მანათობელი. მარჯვენა და მარცხენა მხარეს გვერდით ნაკერზე აქვს მოცულობითი ჯიბე, ჯიბის კანტი შესრულებულია სხვა ფერის ქსოვილით, ჯიბე იკვრება ფხრიწით. შარვალს უკანა ნაწილზე საჯდომის მიდამოში აქვს ორი ზედნადები ჯიბე, ჯიბეს აქვს სხვა ფერის სარქველი, რომელიც იკვრება ტექნიკური შესაკრავით (ფხრიწით), შარვლის ქამარი 4სმ-ია, ქამრის უკანა ნაწილი დამუშავებულია რეზინით, აქვს 5 საქამრე. შარვლის ბოლო დამუშავებულია 2 სმ-იანი რეზინიანი შენაკეცით, შარვალი იკვრება ელვა შესაკრავით, ერთი ღილით და ღილკილოთი.