

**ტექნიკური დავალება ქ. თბილისში აღმაშენებლის 178-ში მშენებარე სასტუმროს ფასადის  
მოსაპირკეთებელ სამუშაოებზე;**

**კომპაქტ ლამინატის საფასადე ფილა შესაბამისი ქვეკონსტრუქციით.**

- ფერი და ფაქტურა (წინასწარი მონაცემით) - თანდართული ესკიზის მიხედვით;  
კონკრეტული ფერის და ფაქტურის არჩევა მოხდება პრ. ავტორების მიერ კანდიდატის  
წარმოდგენილი ნიმუშებიდან. ფაქტურა - გლუვი (არა პრიალა);
- დამაგრება პროფილებზე უნდა მოხდეს ჩამოკიდებით ან მიწებებით (გარედან სამაგრი  
შურუპების გარეშე)
- პანელის მაქსიმალური სიგრძე - 280 სმ.

ფართობი:

- 512 კვ.მ. სასტუმროს შენობა

- 80 კვ.მ. ისტორიული შენობა

- 170 კვ.მ. საქვაბე

სულ 762 კვ.მ.

*დეტალებისთვის იხ. თანდართული მასალები;*

**კანტების მოპირკეთება.**

**ალტერნატივა 1 - ალუმინის პანელები („ალუკობონდი“ ან მსგავსი ხარისხის)**

- ფერი და ფაქტურა (წინასწარი მონაცემით) - შავი, მუქი რუხი; კონკრეტული ფერის და  
ფაქტურის არჩევა მოხდება პრ. ავტორების მიერ კანდიდატის წარმოდგენილი  
ნიმუშებიდან.
- მნიშვნელოვანი პირობაა, რომ მასალას არ ქონდეს ტალღისებრი ეფექტი მონტაჟის  
შემდეგ და ექსპლოატაციის დროს;

**ალტერნატივა 2 - ალუმინის ფურცლები**

- ფერი და ფაქტურა (წინასწარი მონაცემით) - შავი, მუქი რუხი ქარხნულად შეღებილი;  
კონკრეტული ფერის და ფაქტურის არჩევა მოხდება პრ. ავტორების მიერ კანდიდატის  
წარმოდგენილი ნიმუშებიდან.
- მნიშვნელოვანი პირობაა, რომ მასალას არ ქონდეს ტალღისებრი ეფექტი მონტაჟის  
შემდეგ და ექსპლოატაციის დროს; შემოთავაზებული იქნეს შესაბამისი სისქის მასალა;

### **ალტერნატივა 3 - ფოლადის ფურცლები**

- ფერი და ფაქტურა (წინასწარი მონაცემით) - შავი, მუქი რუხი დამუშავებული ანტიკოროზიული ხსნარით და ქარხნულად შეღებილი; კონკრეტული ფერის და ფაქტურის არჩევა მოხდება პრ. ავტორების მიერ კანდიდატის წარმოდგენილი ნიმუშებიდან.
- მნიშვნელოვანი პირობაა, რომ მასალას არ ქონდეს ტალღისებრი ეფექტი მონტაჟის შემდეგ და ექსპლოატაციის დროს; შემოთავაზებული იქნეს შესაბამისი სისქის მასალა;

### **ალტერნატივა 3 - კომპაქტ ლამინატის საფასადე ფილა**

- ფერი და ფაქტურა (წინასწარი მონაცემით) - შავი, მუქი რუხი; კონკრეტული ფერის და ფაქტურის არჩევა მოხდება პრ. ავტორების მიერ კანდიდატის წარმოდგენილი ნიმუშებიდან.
- დამაგრება პროფილებზე უნდა მოხდეს ჩამოკიდებით ან მიწებებით (გარედან სამაგრი შურუპების გარეშე)

ფართობი:

- 162 კვ.მ. სასტუმროს შენობა

- 20 კვ.მ. ისტორიული შენობა

სულ 182 კვ.მ.

*დეტალებისთვის იხ. თანდართული მასალები;*

### **კომპაქტ ლამინატის ძირზე ფოლადის შველერის მოწყობა**

ფოლადის შველერი #16, მოეწყოს კომპაქტ ლამინატის მოპირკეთების ქვეშ. დამუშავდეს ანტიკოროზიული ხსნარით და შეიღებოს მეტალის საღებავით. ფერი - შავი

რაოდენობა - 57 გრ.მ.